

Электроустановочные изделия

Представлены стандарта 45x45 мм, применяются для монтажа в кабельные каналы, колонны, напольные и настольные лючки, а так же для традиционной настенной установки.

В состав изделий входят розетки силовые с заземлением, с защитными шторками, винтовые и безвинтовые, телефонные и компьютерные. Розетки рассчитаны на ток 16 А. Защитные шторки в розетках служат для защиты от несанкционированного проникновения и защиты Ваших детей.

Механизмы разработаны на основе специального термостойкого материала, контакты розеток обеспечивают надежное соединение и пожаробезопасность.



Решение для скрытой проводки на основе электроустановочных изделий стандарта 45x45

Фотография изделия	Артикул	Наименование	Технические параметры	Кол-во в упаковке, шт.
	200001	Розетка электрическая 2К+3 (белый)	16 А~250 В, Надежный винтовой зажим провода, для алюминиевых и медных проводов до 2,5 мм. С заземляющими контактами. IP 20	10
	200002	Розетка электрическая 2К+3, с защитными шторками, с механической блокировкой (красный)	16 А~250 В, Надежный винтовой зажим провода, для алюминиевых и медных проводов до 2,5 мм. С заземляющими контактами. IP 20	10
	200003	Розетка электрическая 2x2К+3; со шторками, с безвинтовым зажимом, под углом 45 (белый)	Надежный безвинтовой зажим провода, для алюминиевых и медных проводов до 2,5 мм. С заземляющими контактами. IP 31	10
	200004	Выключатель одноклавишный 22,5x45 белый, с безвинтовым зажимом.	Надежный безвинтовой зажим провода, для алюминиевых и медных проводов до 2,5 мм. IP 31	25
	200005	Выключатель одноклавишный 45x45 белый, с безвинтовым зажимом.	Надежный безвинтовой зажим провода, для алюминиевых и медных проводов до 2,5 мм. IP 31	15
	200006	Розетка информационная UTP 1xRJ45 22,5x45 cat5e	Одножильные и многожильные проводники калибра 22-26 AWG 568 А/В; Тип UTP	20
	200007	Розетка информационная UTP 1xRJ45 45x45 cat5e	Одножильные и многожильные проводники калибра 22-26 AWG 568 А/В; Тип UTP	15
	200009	Розетка электрическая 2К+3 (красный)	16 А~250 В, Надежный винтовой зажим провода, для алюминиевых и медных проводов до 2,5 мм. С заземляющими контактами. IP 20	10

Фотография изделия	Артикул	Наименование	Технические параметры	Кол-во в упаковке, шт.
	200010	Розетка электрическая 2x2K+3; со шторками, с безвинтовым зажимом, под углом 45 (красный)	Надежный безвинтовой зажим провода, для алюминиевых и медных проводов до 2,5 мм. С заземляющими контактами. IP 31	10
	200013	Розетка электрическая 2K+3, с защитными шторками (белый)	16 А~250 В, Надежный винтовой зажим провода, для алюминиевых и медных проводов до 2,5 мм. С заземляющими контактами. IP 20	10
	200014	Розетка электрическая 2K+3, с защитными шторками (красный)	16 А~250 В, Надежный винтовой зажим провода, для алюминиевых и медных проводов до 2,5 мм. С заземляющими контактами. IP 20	10
	200016	Ключ блокировки для розетки арт.200002	Предназначен для розетки 200002	10
	200017	Розетка электрическая 2K+3 с защитными шторками (белый)	16 А~250 В, Надежный винтовой зажим провода, для алюминиевых и медных проводов до 2,5 мм. С заземляющими контактами. IP 20	10
	200018	Розетка электрическая 2K+3 с защитными шторками (красный)	16 А~250 В, Надежный винтовой зажим провода, для алюминиевых и медных проводов до 2,5 мм. С заземляющими контактами. IP 20	10
	500048	Модуль вставка UTP категории 5e Keystone	Модули Cat.5t Класса D форм-фактора Keystone	20
	500049	Модуль вставка FTP категории 5e Keystone	Модули Cat.5e Класса D форм-фактора Keystone	20
	500018	Модуль вставка UTP категории 6 Keystone	Модули Cat.6 Класса E форм-фактора Keystone	20
	500025	Модуль вставка FTP категории 6 Keystone	Модули Cat.6 Класса E форм-фактора Keystone	---
	500019	Рамка 45x22,5 мм, для 1 модуля Keystone (Лицевая панель)	Предназначена для модуль вставки FTP / UTP (Keystone)	30
	500020	Рамка 45x45 мм, для 2 модулей Keystone (Лицевая панель)	Предназначена для модуль вставки FTP / UTP (Keystone)	20
	500022	Суппорт на 1 пост (45x45) монтаж на винтах	Универсальный суппорт для розеток 45x45	15
	500023	Рамка на 1 пост для суппорта 500022	Рамка для суппорта 500022	20
	500024	Рамка 45x45 мм, для 1 модуля Keystone (Лицевая панель)	Предназначена для модуль вставки FTP / UTP (Keystone)	20

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ